



Scheda tecnica Bright Choice Highbay  
LED Acciaio Nero 150W 25500lm 90D -  
757 Bianco Freddo | IP65 - con  
Sensore di Movimento e Luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 247561                                                                       |
| EAN                               | 8720701274426                                                                |
| Marca                             | Bright Choice                                                                |
| Nome del fabbricante              | LED HIGHBAY   150 WATT   DIMMABLE   WITH DAYLIGHT AND<br>MOTION SENSOR 5700K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                        |

## Informazioni tecniche

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                        | LED Integrato      |
| Sostituto (Watt)                  | 450                |
| Potenza Lampada                   | 150W               |
| Dimmerabile                       | Non dimmerabile    |
| Lampadina inclusa                 | Sì                 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 30               |
| Voltaggio (V)                     | 100-277            |
| Codice Colore                     | 757 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)        | 5700 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)     | 70-79              |
| Colore Chiaro                     | Bianco             |
| Impostazione del Colore           | Colore unico       |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                      |
| Inclinabile                        | No                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 25500lm                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 170                     |
| Fattore Potenza                    | >0.90                   |
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto                   | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Superficie         |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli       |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65               |
| Protezione da impatti          | IK09 - 10 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40     |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero               |
| Alloggiamento                  | Acciaio            |
| Colore del Rivestimento        | Nero               |
| Gamme                          | ALBIOR             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 310 |
| Larghezza (mm) | 310 |
| Altezza (mm)   | 133 |
| Diametro (mm)  | 310 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 150 |
|---------------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Portée du Capteur (m) | 10m |
|-----------------------|-----|